

LE CLASSIQUE EX
Caractéristiques

Fabrication en acier inoxydable 304
 de 1ère qualité
 Cadran magnétique
 Brûleur Carlin
 Tableau de bord isolé
 Cache Brûleur insonorisé
 Fourneau, cheminée A/I 22 ga
 Bassine à rayons 7" A/I 22 gages, avec vidange
 pour faciliter le nettoyage
 Bassine à fond plat A/I 20 ga
 Soudure alimentaire
 Soudure purgée (plus robuste)
 Douilles A/I et transfert de panne facile à démonter
 Hotte fermée A/I 20 ga, soudée, renforcée
 au centre
 Hotte suspendue A/I 20 Ga, soudée, renforcée
 au centre
 Cheminée de hotte A/I 22 ga
 Isolation laine céramique
 Chapeau penture
 2 chapeaux chinois

En option:

Solins
 Délecto
 Thermorégulateur
 Valve électrique



Pattes en A/I ajustables
 Souche protégée par un garde
 Visuel 3/8" de diamètre
 Souche renforcée au bas
 1 barre a/i de retenue des bassines
 1 prise électrique à l'avant
 Clé pour refroidir la souche
 Régulateur de tire pour un meilleur
 ajustement des brûleurs
 Fourneau pleine grandeur: meilleure
 répartition de la chaleur et de la
 combustion des gaz
 Boîte à flotte double
 Boîte à flotte vidangeable

Inclus valve papillon au transfert

Le classique Ex au mazout

No. Produit	Dimension	Bassines fond plissé	Nb. De plis intérieurs	Bassines fond plat	Valve sortie	Cheminée fumée	Cheminées vapeurs (2)	Brûleur Carlin
PFH1283X10	3' x 10'	36" x 84"	12	2-36" x 18"	1"	12"	15"	701
PFH1283-1/2X12	3 1/2' x 12'	42" x 96"	14	2-42" x 24"	1"	16"	15"	701
PFH1284X12	4' x 12'	48" x 96"	16	2-48" x 24"	1 1/2"	18"	18"	801
PFH1284X14	4' x 14'	48" x 120"	16	2-48" x 24"	1 1/2"	18"	18"	801
PFH1285X12	5' x 12'	60" x 96"	21	2-60" x 24"	1 1/2"	20"	18"	2 x 701
PFH1285X14	5' x 14'	60" x 120"	21	2-60" x 24"	1 1/2"	20"	18"	2 x 701
PFH1285X16	5' x 16'	60" x 120"	21	3-60" x 24"	1 1/2"	20"	18"	2 x 701
PFH1286X14	6' x 14'	72" x 120"	28	2-72" x 24"	1 1/2"	22"	20"	2 x 801
PFH1286X16	6'16'	72" X 120"	28	3-72" X 24	1 1/2"	22"	20"	2 X 801